


TYMS620D



## Modulo KNX Secure 20 OUT 16A AC1 230V C-LOAD 10M

### Proprietà tecniche

#### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus KNX       | Sì |
| Con sistema bus radio KNX | No |

#### Impostazioni

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS, easy |
|---------------------------------------|-----------|

#### Serie

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Profondità                   | 65 mm |
| Profondità di installazione  | 65 mm |
| Numero di unità in larghezza | 10    |

#### Materiali

|        |               |
|--------|---------------|
| Colore | Grigio chiaro |
|--------|---------------|

#### Equipaggiamento

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Con interruttore per commutazione manuale | Sì |
| Radiofrequenza bidirezionale              | No |

#### Corrente

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Corrente nominale                                | 16 A |
| Consumo di corrente del bus durante l'inattività | 3 mA |

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Potenza

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Alimentazione lampada a incandescenza 230 V | 2300 - 2300 W |
| Potenza d'uscita                            | 2300 W        |

#### Condizioni di impiego

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Tensione nominale d'impiego CA        | 230 - 230 V         |
| Tensione di alimentazione del sistema | 30 V DC tramite bus |

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

#### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

**Testo**

---

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme, Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle, Con funzione parasole