



B03170



### UNA 2700 AN Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Profondità              | 68 mm                       |
| Larghezza               | 110 mm                      |
| Altezza d'installazione | 2,7 - 3,7 m                 |
| Regolazione altezza     | 1000 mm                     |
| Sezione interna         | 5650 - 5650 mm <sup>2</sup> |
| Forma del polo          | Rettangolare                |
| Larghezza coperchio     | 80 mm                       |

##### Porta / coperchio

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Numero di coperchi montabili | 1 |
|------------------------------|---|

##### Equipaggiamento

|            |    |
|------------|----|
| Regolabile | Si |
|------------|----|

##### Cavo

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ingresso cavi Posizione | Lato superiore |
|-------------------------|----------------|

##### Installazione, montaggio

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Idoneo per installazione a pavimento | Si |
|--------------------------------------|----|

##### Materiali

|             |            |
|-------------|------------|
| Materiale   | Alluminio  |
| Trattamento | Verniciato |
| Colore      | Alluminio  |

##### Configurazione

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Numero di lati per l'installazione | Singolo lato |
|------------------------------------|--------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri               | Si |
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

#### Illustrazioni | Disegni

