



16206064

Bilanciere con serigrafia per apriporta Berker Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato**Caratteristiche tecniche****Architettura**

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|--------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Vellutato |
| Materiale | Duroplastica |
| Trattamento | Verniciato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 58 mm |
| Larghezza | 58 mm |
| Profondità | 22,50 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Accessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |

Testo

| | |
|------------------------------------|---|
| Stampa | Con stampa simbolo chiave |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Pulsante | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore |

Adatto per

| | |
|------------|--|
| BERKER Q.x | |
|------------|--|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |