



16221606

Bilanciere con serigrafia "0" Berker B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Antracite |
| Codice RAL | 7021 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|----------|
| Altezza | 54,90 mm |
| Larghezza | 55,70 mm |
| Profondità | 22 mm |

Connettività

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |
|--------------------------------------|----|

Accessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |

Testo

| | |
|------------------------------------|--|
| Stampa | Con stampa "0" |
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttore a bilanciere a più poli |

Adatto per

| | |
|----------------|--|
| BERKER S.x/B.x | |
|----------------|--|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |