




16242045

**Bilanciere con serigrafia "0" e lente trasparente Berker R.1/R.3 nero lucido****Caratteristiche tecniche****Architettura**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Nero                    |
| Codice RAL            | 9005                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|            |          |
|------------|----------|
| Altezza    | 57,80 mm |
| Larghezza  | 57,80 mm |
| Profondità | 20 mm    |

**Connettività**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

**Equipaggiamento**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Sì |
|--------------------------------------|----|

**Accessori**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

**Protezione**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Testo**

|                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Stampa                             | Con stampa "0"                                         |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                                 |
| Illuminazione                      | Per illuminazione e commutazione di controllo          |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttore a bilanciere a più poli               |

**Adatto per**

|            |  |
|------------|--|
| BERKER R.x |  |
|------------|--|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |