



16402079

Int. a relè + mascherina c.le x Hotel Card Serie 1930/R.classic bianco pol. luc.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	1

Potenza

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	1500 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1500 W

Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

Serie

Profondità	60 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	0
Con contatto di feedback	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

Testo

Piastra centrale	Con pezzo centrale Ø 58 mm
Stampa	Con stampa "Hotelcard"
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

Berker serie 1930/Glas / Berker serie R.classic

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----