



16417116

**Interruttore a relè con mascherina centrale per Hotel Card K.1 antracite opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Scheda per hotel
Numero di poli	1

**Potenza**

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	1500 W
Lampade fluorescenti in circuito duo	1500 W

**Materiali**

Colore	Antracite
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	58,60 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Controlli e indicatori**

Con contatto di feedback	No
--------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 50 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Stampa	Con stampa "Hotelcard"
Tipo di montaggio	Con graffe a espansione
Illuminazione	Per illuminazione
Tipo di commutazione	1 polo
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----