



29518989



Segnale luminoso a LED, RGB Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 230 V |
|-------------------|-------|

Potenza

| | |
|-------------------|-----|
| Potenza assorbita | 2 W |
|-------------------|-----|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Illuminazione

| | |
|-----------------|-----|
| Tipo di lampada | LED |
|-----------------|-----|

Materiali

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Colore | Bianco polare |
| Codice RAL | 9010 |
| finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Metallo Plastica |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|------------|-------|
| Altezza | 70 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Profondità | 50 mm |

Connessione

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Sezione del cavo | 2,50 - 2,50 mm ² |
|------------------|-----------------------------|

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

Testo

| | |
|---------------|---|
| Illuminazione | Colori luce bianco freddo, bianco caldo, blu, arancione, rosso, verde, viola (magenta) e visualizzazione a scorrimento dei colori richiamabile tramite pulsante Arrestare lo scorrimento dei colori al punto preferito tramite il pulsante. |
| Etichettatura | Lamine con stampa di simboli inseribili |
| Stampa | Senza stampa |

Adatto per

| |
|----------------|
| BERKER S.x/B.x |
|----------------|