



29527003



**Segnale luminoso a LED, illum. rossa/verde Berker K.5 alu opaco, verniciato**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	230 V
-------------------	-------

**Potenza**

Potenza assorbita	0,50 W
-------------------	--------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Illuminazione**

Tipo di lampada	LED
-----------------	-----

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	70 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	50 mm

**Connessione**

Sezione del cavo	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Etichettatura	Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per
Stampa	Senza stampa

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----