




41088962

### Presa SCHUKO con protezione contro sovratensioni Berker S.1/B.3/B.7 rosso lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Condizioni di impiego

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V       |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Rosso                   |
| Codice RAL            | 3003                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza                     | 71 mm |
| Larghezza                   | 71 mm |
| Numero di unità             | 1     |
| Profondità di installazione | 32 mm |

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Terminale a vite                      |
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino<br>Raccordo a vite |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | No                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Si |
|---------------------------|----|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No   |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP20 |

##### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | Si |

##### Testo

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Stampa              | Con stampa                                 |
| Custodia            | Piastra centrale                           |
| Illuminazione       | Con LED di controllo per esercizio/errori  |
| Protezione          | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite                        |