



41681909

Presa con terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Serie S.1 Bianco pol. opac, vernic.**Caratteristiche tecniche****Corrente**

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 20 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 125 V |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 125 - 125 V |
|-------------------|-------------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|--------|---------------|
| Colore | Bianco polare |
|--------|---------------|

| | |
|------------|------|
| Codice RAL | 9010 |
|------------|------|

| | |
|-----------------------|-------|
| finitura superficiale | Opaco |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------|-------------------------|
| Materiale | Materiale termoplastico |
|-----------|-------------------------|

| | |
|-------------|----------------------------|
| Trattamento | Non trattato Verniciato |
|-------------|----------------------------|

Serie

| | |
|---------|-------|
| Altezza | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Larghezza | 71 mm |
|-----------|-------|

| | |
|-----------------|---|
| Numero di unità | 1 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------|-------|
| Profondità di installazione | 19 mm |
|-----------------------------|-------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------|------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
|---------------------|------------------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite |
|---------------------------------|------------------|

Equipaggiamento

| | |
|--------------------------------|------|
| Tipo di connettore/spina presa | NEMA |
|--------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|----|
| Inserto centrale ruotato | No |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Con coperchio a cerniera | No |
|--------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Con lampada di segnalazione | No |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Con serratura | No |
|---------------|----|

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|----|
| Con protezione dal contatto incrementata | No |
|--|----|

| | |
|-------------------------|------|
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
|-------------------------|------|

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|---|------|

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
|-----------------------------------|----|

| | |
|------------------------------|----|
| Con illuminazione funzionale | No |
|------------------------------|----|

Testo

| | |
|--------|--------------|
| Stampa | Senza stampa |
|--------|--------------|

| | |
|----------|------------------|
| Custodia | Piastra centrale |
|----------|------------------|

| | |
|------------|--|
| Protezione | Senza protezione elevata contro i contatti |
|------------|--|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

Adatto per

BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |