



421209



### Presa SCHUKO con placca e coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	85,20 mm
Larghezza	86,20 mm
Profondità di installazione	32 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	Si

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra piena

**Testo**

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite