



4588



Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	500 - 500 MHz
---------------------------------	---------------

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera	No
--------------------------	----

Materiali

Colore	Nero
--------	------

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

Connessione

Tipo di connettore	UAE/IAE
--------------------	---------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
-----------------------------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	72 V
-------------------	------

Testo

Condizioni di impiego	Adatto per PoE+
-----------------------	-----------------

Tipo di connessione	Con morsetti IDC
---------------------	------------------

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------------------------------

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
----------------	----

Conformità REACH - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----