



47157015

### Presa SCHUKO Berker K.1 rosso lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Rosso
Codice RAL	3003
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	32 mm

##### Connessione

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

# Scheda tecnica del prodotto

## 47157015

---

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

**Adatto per**

BERKER K.x

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----