



47468982

### Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie S.1 bianco lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Profondità di installazione	32 mm

##### Connessione

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	Sì
---------------------------	----

##### Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

##### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Testo**

Stampa	Con stampa
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Con campo di scrittura

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si