



52008982

**Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco lucido**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	24 - 24 V
----------------------	-----------

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido

**Serie**

Altezza	185 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	155 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

**Testo**

Funzione	Arresto della chiamata di emergenza tramite pulsante di arresto presso il punto di emergenza Alimentazione di tensione tramite alimentatore con 24 V DC Segnalazione acustica e visiva di una chiamata di emergenza sulla spia luminosa in seguito ad azionamento del pulsante a tirante
Tipo di montaggio	Pezzi centrali per fissaggio a innesto
Protezione	Rilevazione rottura di fili di apparecchi di emissione di chiamata
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

**Adatto per**

BERKER S.x/B.x	
----------------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si