



52371

Rilevat. Pres.+ Luminos. Presio Ir 360° - 230V 50Hz - 1 Na 8A - Soffitto Incasso

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Angolo di rilevamento | 360 - 360 |
| Tipo di sensore | Rilevatore di movimento |

Impostazioni

| | |
|-----------|--------------|
| ritardato | 5 S - 30 Min |
|-----------|--------------|

Illuminazione

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Soglia di luminosità regolabile | 5 - 1000 lx |
|---------------------------------|-------------|

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Serie

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Larghezza | 19 mm |
| Profondità di installazione | 55 mm |
| Altezza di montaggio consigliata | 2,5 - 3,5 m |

Condizioni d'uso

| | |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

Materiali

| | |
|-----------|----------|
| Colore | Bianco |
| Materiale | Plastica |

Protezione

| | |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP21 |
|---|------|

Installazione, montaggio

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
| Adatto per l'uso esterno | No |

Testo

| | |
|---------------------|---|
| Funzione | Utilizzabile solo come apparecchio singolo |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Tipo di montaggio | Con staffa a molla per montaggio a soffitto Per montaggio a soffitto |

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |