



6719323515

**Scatola doppia orizzontale, con cornice a parete W.1 grigio/grigio chiaro opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Numero di moduli**

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 2 |
|------------------|---|

**Materiali**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Grigio                  |
| Codice RAL            | 7011                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

**Serie**

|            |        |
|------------|--------|
| Altezza    | 76 mm  |
| Larghezza  | 147 mm |
| Profondità | 56 mm  |

**Equipaggiamento**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con cavo in ingresso | Si |
|----------------------|----|

**Installazione, montaggio**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

**Acessori**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con copertura del telaio | Si |
|--------------------------|----|

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

**Condizioni d'uso**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

**Testo**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di montaggio | Per installazione orizzontale  |
| Tenuta            | Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriore |

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri               | Si |
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |