



6765117003



Presa con spinotto terra e coperchio con chiave K.1 allum. opac laccato

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Colore | Alluminio |
| Codice RAL | 9006 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Alluminio Materiale termoplastico |
| Trattamento | Anodizzato Verniciato |

Serie

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 53 mm |
| Profondità | 71 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 31 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite Montaggio a uncino |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | Si |
| Con spinotto di protezione rotondo | Si |
| Con lampada di segnalazione | No |
| Con serratura | Si |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Porta / coperchio

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica |
|-------------------|--|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Testo

| | |
|---------------------|--|
| Stampa | Senza stampa |
| Custodia | Piastra centrale |
| Protezione | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite |

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |