



6765771606



Presa con spinotto di messa a terra e coperchio S.1/B.3/B.7 IP44 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

Condizioni di impiego

| | |
|-------------------|-------------|
| Tensione nominale | 250 V |
| Tensione nominale | 250 - 250 V |

Frequenza

| | |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Materiali

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore | Antracite |
| Codice RAL | 7021 |
| finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

Serie

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Altezza | 71 mm |
| Larghezza | 71 mm |
| Profondità | 41,60 mm |
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm |

Installazione, montaggio

| | |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

Connettività

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di connessione | Terminale a vite |
| Tipo di montaggio/installazione | Montaggio a uncino Raccordo a vite |

Equipaggiamento

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa | Pin contatto di protezione |
| Inserto centrale ruotato | No |
| Con coperchio a cerniera | Si |
| Con spinotto di protezione rotondo | Si |
| Con lampada di segnalazione | No |

Acessori

| | |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

Porta / coperchio

| | |
|-------------------|--|
| Tipo di coperchio | Coperchio a cerniera con chiusura automatica |
|-------------------|--|

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | No |
| Resistenza agli urti IK | IK02 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP44 |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Testo

| | |
|----------|------------------|
| Stampa | Senza stampa |
| Custodia | Piastra centrale |

Testo

| | |
|---------------------|--|
| Protezione | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetti a sollevamento a vite |

Adatto per

BERKER S.x/B.x

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri | Si |
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |