

### Presca SCHUKO Berker R.1/R.3 nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	43 mm
Profondità delle scatole da incasso	31 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino Raccordo a vite
---------------------------------	---------------------------------------

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No

##### Accessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

##### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----