



75241005

IP41

Rilevatore di presenza a infrarossi KNX bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza di montaggio consigliata	2,50 - 2,50 m
----------------------------------	---------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
Ciclo di lavoro minimo	60 s

Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	60 min
-------------------------	--------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Angolo di rilevamento orizzontale	360 - 360

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Materiale	Policarbonato (PC)
-----------	--------------------

Testo

Funzione	Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----