



75314023



### Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 230 V KNX

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Guida DIN

##### Materiali

Colore Grigio chiaro

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

##### Corrente

Corrente nominale 6 A

Max. corrente di commutazione 6 A

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Numero di moduli

Numero di moduli 4

##### Testo

Funzione Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche  
Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme  
Con funzione parasole

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect

Modalità di esercizio Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili