



75314118



### Attuatore x persiane avvolgibili 4 out 24 V DC KNX

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

##### Materiali

Colore

Grigio chiaro

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Si

##### Corrente

Corrente nominale

6 A

Max. corrente di commutazione

6 A

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

##### Connessione

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Numero di moduli

Numero di moduli

4

##### Testo

Funzione

Con funzione di posizionamento per la regolazione delle

tende o tapparelle elettriche

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme

Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

Modalità di esercizio

Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili