




75318104



**Attuatore on-off/ven. 8 out / 4 out comfort 16 A, con tensione ausiliaria KNX**

### Caratteristiche tecniche

#### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS

#### Connettività

Con sistema bus KNX Sì

Con sistema bus radio KNX No

#### Serie

Serie 90 x 105 mm

Altezza 90 mm

Larghezza 105 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità in larghezza 6

#### Corrente

Corrente nominale 16 A

#### Materiali

Colore Grigio chiaro

#### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale Sì

Radiofrequenza bidirezionale No

#### Corrente

Consumo di corrente del bus durante l'inattività 9 mA

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Alimentazione lampada a incandescenza 230 V 2300 - 2300 W

Potenza d'uscita 2300 W

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V 2300 W

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 230 - 230 V

Tensione di alimentazione del sistema 30 V DC tramite bus

Tensione d'esercizio tramite cavo bus 21 - 32 V

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

#### Connessione

Sezione conduttore rigido 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile 0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Testo

Funzione Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme  
Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle  
Con funzione parasole

Tipo di connessione Con terminali QuickConnect