



75642003



#### Interfaccia universale doppia con 2 uscite LED KNX da incasso

##### Caratteristiche tecniche

###### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

###### Architettura

Sistema bus

EIB

###### Corrente

Numero di circuiti di ingresso

2

###### Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

###### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

Si

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

###### Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

###### Illuminazione

Controllo LED

Si

###### Materiali

Materiale

Poliammide (PA)

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

###### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

###### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

###### Testo

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato