



75644003



Interfaccia universale quadrupla con 4 uscite LED KNX da incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Architettura

Sistema bus

EIB

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

4

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

Si

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED

Si

Materiali

Materiale

Poliammide (PA)

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

Testo

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato