



Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 allum.

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Funzioni

Con termostato per ambienti

Si

Serie

Altezza

17 mm

Larghezza

56,40 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

6

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Si

Materiali

Colore

Alluminio

Codice RAL

9006

Materiale

Materiale termoplastico

finitura superficiale

Vellutato

Acessori

Con campo per l'etichetta

Si

Schermo

Con display

Si

Testo

Funzione

Per funzioni interruttore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impostazione della temperatura
Con funzione di protezione valvola

Modalità di esercizio

Modalità di esercizio di regolazione: esercizio comfort, stand-by, notturno e protezione antigelo/caldo

Protezione

Con protezione antismontaggio

Temperatura

Misurazione temperatura tramite sonda interna e/o esterna con calcolo valore medio

Sostenibilità

Conformità REACh - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si