




80163785



Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	20 mA
--	-------

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Serie

Altezza	55,30 mm
Larghezza	55,80 mm
Profondità	13,85 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	6
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7016
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Lucido

Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
Protezione	Con protezione antismontaggio
Temperatura	Sensore termico integrato con uscita dei valori di misura tramite oggetto

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si