



80262170



### Modulo rilevatore di movimento KNX 1,1 m KNX - Serie Q.x/K.x

#### Caratteristiche tecniche

##### Serie

Altezza di montaggio consigliata	1,10 - 1,10 m
----------------------------------	---------------

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	----------

Ciclo di lavoro minimo	10 s
------------------------	------

##### Funzioni

Ciclo di lavoro massimo	30 min
-------------------------	--------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

##### Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

##### Dotazione

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

##### Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

##### Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

##### Rilevazione

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
Angolo di rilevamento orizzontale	90 - 180

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Materiali

Materiale	Metallo Plastica
-----------	---------------------

##### Testo

Pulsante	Con pulsante per funzionamento automatico/permanente ON/permanente OFF
----------	--

Modalità di esercizio	Con esercizio di prova Esercizio Master/Slave per la copertura di un'area di rilevamento più ampia Con 3 modalità di esercizio: automatico/permanente ON/permanente OFF
-----------------------	---

Funzione	Simulazione di presenza Con funzione party
----------	---

Tipo di montaggio	Con griffe a espansione Con protezione antismontaggio
-------------------	--

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----