



80316103



### Attuatore on-off/veneziane 6 out / 3 out 10 A KNX

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

##### Connettività

Con sistema bus KNX

Si

Con sistema bus radio KNX

No

##### Serie

Altezza

90 mm

Numero di unità in larghezza

4

##### Corrente

Corrente nominale

10 A

##### Materiali

Colore

Grigio chiaro

##### Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale

Si

Radiofrequenza bidirezionale

No

##### Corrente

Consumo di corrente del bus durante l'inattività

3 mA

##### Frequenza

Frequenza

50 - 60 Hz

##### Potenza

Potenza d'uscita

1200 W

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA

230 - 230 V

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

##### Connessione

Sezione conduttore rigido

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Testo

Funzione

Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme  
Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle  
Con funzione parasole

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect