



80960371



IP20

### Copertura per modulo sensore a tasti doppio KNX - K.1/K.5 alu opaco, verniciato

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciante
-------------------------------	--------------------

##### Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Verniciato

##### Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	10 mm

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Sì
--------------------------------------	----

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

##### Adatto per

BERKER K.x
------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì