



80960382



IP20

#### Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido

##### Caratteristiche tecniche

###### Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

###### Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

###### Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	10 mm

###### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

###### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

###### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

###### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

###### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

###### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

###### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

###### Adatto per

BERKER S.x/B.x	
----------------	--

###### Sostenibilità

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si