



85105100



IP30



Radio-attuatore di commut. KNX per spina KNX radio/quicklink bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Serie

Serie	98 x 54 mm
Altezza	98 mm
Larghezza	54 mm
Profondità	77 mm

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Materiali

Colore	Bianco polare
--------	---------------

Equipaggiamento

Radiofrequenza bidirezionale	Sì
------------------------------	----

Corrente

Corrente di commutazione	16 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Potenza d'uscita	3680 W
Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	2300 W

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---