



85745175



### Orologio radio KNX x veneziane quicklink Berker K.1 antracite opaco, verniciato

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Modalità di configurazione supportata | quicklink |
|---------------------------------------|-----------|

##### Connettività

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con sistema bus radio KNX | Sì |
|---------------------------|----|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Protocollo radio | Radio KNX |
|------------------|-----------|

##### Equipaggiamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di canali | 2 |
|------------------|---|

##### Dotazione

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Collegamento bus integrato | Sì |
|----------------------------|----|

##### Equipaggiamento

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Commutazione estate/inverno | Sì |
|-----------------------------|----|

##### Funzioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Tempo di ciclo | 2 min |
|----------------|-------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Regolazione astronomica | 2 h |
|-------------------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Batteria di backup | 8 h |
|--------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Riserva di carica in anni | 0 y |
|---------------------------|-----|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Materiali

|        |           |
|--------|-----------|
| Colore | Antracite |
|--------|-----------|

##### Testo

|          |                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Funzione | Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, 1 modalità di esercizio su/giù |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Comportamento di trasmissione e/o di ricezione configurabile |
|--|--------------------------------------------------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | Con blocco pulsanti |
|--|---------------------|

|  |                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Funzione party, nessuna esecuzione di comandi automatici, radio e di derivazione (protezione di chiusura) |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                      |
|--|------------------------------------------------------|
|  | Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica) |
|--|------------------------------------------------------|

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Protezione | Con protezione antismontaggio |
|------------|-------------------------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

##### Serie

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 55 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 70 mm |
|-----------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Profondità | 30 mm |
|------------|-------|

##### Adatto per

|            |  |
|------------|--|
| BERKER K.x |  |
|------------|--|

##### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|