



85865100



IP55



**Mod. RF KNX Quicklink parete 1 IN + 1 OUT 10 A AC1 parete IP55 alim. 230 V AC**

**Caratteristiche tecniche**

**Connettività**

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Si

**Serie**

Serie	150 x 85 mm
Altezza	150 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	35 mm

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
--------	---------------

**Equipaggiamento**

Radiofrequenza bidirezionale	Si
------------------------------	----

**Corrente**

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

**Potenza**

Potenza d'uscita	2300 W
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V	1500 W

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Funzione	Funzione ripetitore per aumentare la portata radio Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite