



85875120

**Modulo RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT 200 W AC1 alim. 230 V AC - 2 fili****Caratteristiche tecniche****Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Protocollo radio	Radio KNX
Categoria ricevitore	2
Con sistema bus KNX	No
Con sistema bus radio KNX	Sì

Serie

Serie	30 x 40 mm
Altezza	30 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	18 mm
Profondità di installazione	40 mm

Corrente

Corrente nominale	0,85 A
-------------------	--------

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
Radiofrequenza bidirezionale	Sì

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
Radiofrequenza di ricezione	868,30 - 868,30 MHz

Potenza

Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V	1500 W
--	--------

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di alimentazione del sistema	230 V AC

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

Connessione

Sezione conduttore rigido	0.5 - 1.5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0.5 - 1.5 mm ²

Testo

Funzione	Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----