



ARC556D

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	6 A
Corrente nominale a -25 °C	7,23 A
Corrente nominale a -20°C	7,13 A
Corrente nominale a -15 °C	7,03 A
Corrente nominale a -10 °C	6,92 A
Corrente nominale a -5 °C	6,81 A
Corrente nominale a 0°C	6,70 A
Corrente nominale a 5 °C	6,59 A
Corrente nominale a 10 °C	6,48 A
Corrente nominale a 15 °C	6,36 A
Corrente nominale a 20°C	6,24 A
Corrente nominale a 25 °C	6,12 A
Corrente nominale a 30 °C	6 A
Corrente nominale a 35 °C	5,90 A
Corrente nominale a 40°C	5,80 A
Corrente nominale a 45°C	5,70 A
Corrente nominale a 50°C	5,60 A
Corrente nominale a 55 °C	5,49 A
Corrente nominale a 60 °C	5,38 A

**Architettura**

Curva	C
Numero di poli	1P+N

**Principali caratteristiche elettriche**

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo IEC 60898-1	10 kA
--	-------

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale terminale superiore	2 - 2 Nm
Coppia di serraggio nominale terminale inferiore	2 - 2 Nm

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V

**Potenza**

Potenza dissipata totale	2,16 W
--------------------------	--------

**Condizioni d'uso**

Classe di limitazione di energia $I^2t$	3
Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 70 °C

**Durata**

Numero di manovre	4000
Durata elettrica e numero di cicli	2000

**Installazione, montaggio**

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari	Biconnect
Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari	Terminale a vite

**Numero di moduli**

Numero di moduli	2
------------------	---

**Serie**

Altezza	85 mm
Larghezza	35,50 mm
Profondità	70 mm

<b>Frequenza</b>	
Frequenza	50 - 50 Hz
<b>Sostenibilità</b>	
Conformità ROHS	Si