



ECP380D

### CONTATORE TRIFASE DIRETTO 80A USCITA IMPULSI MID 4MOD

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Numero di poli	3P+N
----------------	------

##### Corrente

Corrente nominale	80 A
-------------------	------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

##### Connettività

Tipo di connessione	Collegamento diretto
---------------------	----------------------

##### Serie

Altezza	92 mm
Larghezza	72 mm
Profondità	60 mm

##### Equipaggiamento

Tipo di emettitore ad impulsi	Elettrico
-------------------------------	-----------

##### Compatibilità

Adatto per	Acquisto/consegna
------------	-------------------

##### Connessione

Sezione cavo ingresso	33 - 33 mm <sup>2</sup>
Sezione cavo uscita	33 - 33 mm <sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Montaggio su	Guida DIN

##### Caratteristiche meccaniche

Coppia di serraggio nominale terminale digitale	0,50 - 0,50 Nm
---	----------------

##### Misura

Sistema di misura	Misurazione diretta
tipo di strumento di misura	Elettronico
Intervallo di misura corrente	0,25 - 80,0 A
Campo di misura della tensione Ph-N	92 - 276 V
Campo di misura della tensione Ph-Ph	160 - 480 V
Campo di misura della frequenza	45 - 65 Hz

##### Funzioni

Classe di precisione	B
Tipo di tariffa	T1/T2 (230 V AC)/-
Calibrato	Si

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 55 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

##### Potenza

Potenza assorbita VA	2 VA
Potenza dissipata totale	0,60 W

##### Corrente

Corrente massima del circuito di misura	80 A
---	------

<b>Frequenza</b>	
Frequenza	50 - 50 Hz

<b>Sostenibilità</b>	
Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si