



EH711



IP20



Int. Orario Elettromecc. Giorn. 72X72 - Ris.Car.- 230V 50Hz - 1 Sc 16A

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di canali | 1 |
|------------------|---|

#### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Potenza

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Consumo di energia durante il funzionamento | 0,50 VA |
|---------------------------------------------|---------|

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Lampada a incandescenza/alogeno da 230 V | 1000 W |
|------------------------------------------|--------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potenza lampada ad incandescenza | 1000 - 1000 W |
|----------------------------------|---------------|

#### Funzioni

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Numero di canali funzionali | 1 |
|-----------------------------|---|

#### Connessione

|                    |   |
|--------------------|---|
| Numero di contatti | 1 |
|--------------------|---|

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 1 - 6 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Sezione conduttore rigido | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|-----------------------|

#### Condizioni d'uso

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Temperatura d'esercizio | -10 - +45 °C |
|-------------------------|--------------|

#### Serie

|         |       |
|---------|-------|
| Altezza | 72 mm |
|---------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 72 mm |
|-----------|-------|

|            |          |
|------------|----------|
| Profondità | 48,50 mm |
|------------|----------|

#### Testo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Tipo di commutazione | Contatto invertitore |
|----------------------|----------------------|

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione a parete |
|-------------------|----------------------------|

#### Durata

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Durata elettrica a carico nominale in AC1 in cicli di funzionamento | 50000 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|

#### Testo

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
|---------------------|---------------------|

#### Condizioni di impiego

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tensione nominale d'impiego CA | 196 - 253 V |
|--------------------------------|-------------|

#### Potenza

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Potenza dissipata a pieno carico | 1 W |
|----------------------------------|-----|

#### Impostazioni

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Passi di programma | Passo di programma: 24 ore |
|--------------------|----------------------------|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|