



HNT250GR

### Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnl 3P 40kA 250A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Corrente nominale                                                               | 250 A   |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 50 kA   |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2 | 50 kA   |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2 | 40 kA   |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-2 | 40 kA   |
| Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-2                                | 2,50 kA |
| Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-2                                | 2,50 kA |

##### Architettura

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Numero di poli                      | 3                 |
| Elemento di controllo/comando       | Manetta           |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Fissa incorporata |
| Posizione del neutro                | Senza neutro      |

##### Corrente

|                                                                       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 50 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 40 kA |
| Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 35°C secondo IEC 60947                            | 250 A |
| Corrente nominale a 40°C secondo IEC 60947                            | 250 A |
| Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 60947                           | 250 A |
| Corrente nominale a 60°C secondo IEC 60947                            | 240 A |
| Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 60947                           | 220 A |
| Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 60947                           | 200 A |

##### Impostazioni

|                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolazione corrente del quadrante Ir1                                        | 90 A<br>100 A<br>110 A<br>125 A<br>140 A<br>160 A<br>180 A<br>200 A<br>225 A<br>250 A |
| Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve | 122,9 - 2500,0 A                                                                      |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Installazione, montaggio

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Coppia di serraggio nominale        | 12 - 12 Nm |
| Posizione di montaggio/collegamento | Anteriore  |

##### Condizioni di impiego

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 8000 V      |
| Tensione di isolamento nominale Ui         | 800 V       |
| Tensione nominale d'impiego CA             | 220 - 690 V |

##### Funzioni

|                  |      |
|------------------|------|
| Unità di sgancio | LSNI |
|------------------|------|

### Potenza

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Potenza dissipata totale      | 45 W |
| Potenza dissipata per polo In | 15 W |

### Durata

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Durata elettrica e numero di cicli | 10000 |
| Numero di manovre                  | 40000 |

### Equipaggiamento

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Numero di contatti ausiliari, invertitori          | 0 |
| Numero di contatti ausiliari NC                    | 0 |
| Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 0 |

### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP4X |
|-----------------------------------------|------|

### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|

### Connessione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sezione conduttore flessibile | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore rigido     | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di connettore            | Morsetto                 |

### Serie

|         |        |
|---------|--------|
| Altezza | 165 mm |
|---------|--------|

### Cavo

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Materiale del cavo | Rame<br>Alluminio |
|--------------------|-------------------|

### Serie

|            |        |
|------------|--------|
| Larghezza  | 105 mm |
| Profondità | 97 mm  |

### Controlli e indicatori

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Azionamento a motore integrato | No |
|--------------------------------|----|

### Compatibilità

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Adatto per guida DIN               | No |
| Compatibile con RDC AOB            | No |
| Idoneo per quadro di distribuzione | Sì |

### Alimentazione

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Posizione dell'alimentazione | Bidirezionale |
|------------------------------|---------------|

### Protezione elettrica

|                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr) | 5 s                                          |
| Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)                      | 1,5<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>10 |
| Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)                       | 100 ms                                       |
| Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante | 11                                           |

### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Conformità ROHS | Sì |
|-----------------|----|