



HW2S316DB

Interruttore automatico aperto hw+ HW2 100kA 1600A 3P estraibile sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente

| | |
|---|--------|
| Corrente nominale | 1600 A |
| Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2 | 100 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2 | 85 kA |
| Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2 | 85 kA |

Durata

| | |
|------------------------------------|-------|
| Durata elettrica e numero di cicli | 8000 |
| Numero di manovre | 25000 |

Condizioni di impiego

| | |
|--|---------|
| Tensione di isolamento nominale Ui | 1000 V |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 12000 V |
| Tipo di tensione di alimentazione | AC |

Resistenza meccanica

| | |
|--------------------|----------------|
| Resistenza interna | 16 $\mu\Omega$ |
|--------------------|----------------|

Architettura

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Numero di poli | 3 |
| Numero di poli protetti | 3 |
| Tipo di costruzione del dispositivo | Estrazione |
| Numero di poli | 3P3D |

Unità di sgancio

| | |
|---------------------------------|-------|
| Tempo di risposta alla chiusura | 50 ms |
|---------------------------------|-------|

Potenza

| | |
|--------------------------|----------|
| Potenza dissipata totale | 138,20 W |
|--------------------------|----------|

Sostenibilità

| | |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Si |
| Conformità ROHS | Si |