



LU502

## Portafusibile Sezionabile L38 UI 30 A 10.3X38 Mm 2 Poli 2 M. Din

### Caratteristiche tecniche

#### Serie

Altezza	77 mm
Larghezza	35 mm
Profondità	75 mm

#### Architettura

Numero di poli	2
----------------	---

#### Corrente

Corrente nominale	32 A
Corrente nominale della cartuccia del fusibile	2 A
	4 A
	6 A
	8 A
	10 A
	12 A
	16 A
	20 A
	25 A
	32 A

#### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C
-------------------------	------------

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2 - 2 Nm
Montaggio su	Guida DIN

#### Potenza

Potenza dissipata totale	1,40 W
--------------------------	--------

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	2,5 - 10,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

#### Fusibile

Taglia del fusibile	10 x 38
---------------------	---------

#### Porta / coperchio

Bloccabile	No
------------	----

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----