



SA480

Inter. Di Manovra - Sez. 4 Poli 80 A 400 V Ac Access. + 1 Cont. Aux 4.5 M. Din

### Caratteristiche tecniche

#### Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P

#### Corrente

Corrente nominale	80 A
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 60947	0,96 kA

#### Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	2,70 - 2,70 Nm
------------------------------	----------------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	230 - 415 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

#### Numero di moduli

Numero di moduli	4,50
------------------	------

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

#### Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	79 mm
Profondità	68 mm
Serie	83 x 79 mm

#### Equipaggiamento

Numero di contatti NA	5
Numero di contatti NC	1

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 40 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-25 - 70 °C

#### Connessione

Sezione conduttore rigido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------	--

#### Potenza

Potenza dissipata totale	21,87 W
Potenza dissipata per polo In	5,80 W

**Illustrazioni | Disegni**

