



TRB302B



Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 2 In - 230V Ac - Incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Architettura

Sistema bus

Radiofrequenza

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

2

Connettività

Con sistema bus radio KNX

Si

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

Frequenza

Frequenza di trasmissione

868 - 868 MHz

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Illuminazione

Controllo LED

No

Materiali

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-5 - 45 °C

Cavo

Lunghezza del cavo

0,20 m

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

5 - 5 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Testo

Tipo di montaggio

Per incasso dietro inserti da incasso

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si