



TRC301B



Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy
quicklink

Architettura

Sistema bus

Radiofrequenza

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

2

Connettività

Con sistema bus radio KNX

Si

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

Si

Con controllo HVAC

No

Frequenza

Frequenza di trasmissione

868 - 868 MHz

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a parete

Illuminazione

Controllo LED

Si

Materiali

Colore

Bianco

Codice RAL

9010

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP31

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 50 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

3 - 3 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Serie

Altezza

26 mm

Profondità

30 mm

Testo

Tipo di montaggio Con adattatori per la compensazione dell'altezza del magnete

Tipo di connessione con morsetti a vite supplementari per contatti reed collegati via cavo