



TRE201



**Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy  
quicklink

**Connettività**

Protocollo radio

Radio KNX

Categoria ricevitore

2

Con sistema bus KNX

No

Con sistema bus radio KNX

Si

**Serie**

Serie

35 x 85 mm

Altezza

35 mm

Larghezza

85 mm

Profondità di installazione

40 mm

**Corrente**

Corrente nominale

10 A

**Materiali**

Colore

Bianco

**Equipaggiamento**

Con interruttore per commutazione manuale

No

Radiofrequenza bidirezionale

Si

**Corrente**

Corrente di commutazione

10 A

**Frequenza**

Frequenza

50 - 50 Hz

Radiofrequenza di ricezione

868,30 - 868,30 MHz

**Potenza**

Potenza d'uscita

2300 W

Lampada a incandescenza/alogena da 230 V

1500 W

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio

230 - 230 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP55

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-10 - 55 °C

**Testo**

Funzione

Funzioni supplementari semplici: +6 scenari  
Funzione ripetitore per aumentare la portata radio  
Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Tipo di connessione

Con morsetti a sollevamento a vite

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si