



TXB302



### Modulo ingresso on/off bus KNX- 2 IN liberi da potenziale - incasso

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

##### Architettura

Sistema bus

EIB

##### Corrente

Numero di circuiti di ingresso

2

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

##### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

##### Illuminazione

Controllo LED

No

##### Materiali

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP30

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

##### Testo

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato

##### Sostenibilità

Conformità ROHS

Si