



TXB322



**Modulo Ingr. On/Off Bus KNX - 2 In Liberi Da Potenziale + 2 Out X Led - Incasso**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata

ETS  
easy

**Architettura**

Sistema bus

EIB

**Corrente**

Numero di circuiti di ingresso

2

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX

No

**Equipaggiamento**

Tensione esterna necessaria

Si

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

**Installazione, montaggio**

Montaggio su

Montaggio a incasso

**Illuminazione**

Controllo LED

Si

**Materiali**

Materiale

Poliammide (PA)

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

**Condizioni di impiego**

Tensione d'ingresso

5 - 5 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

DC; c.c.; corrente continua

Tensione di alimentazione del sistema

30 V DC tramite bus

**Testo**

Tipo di montaggio

Per montaggio a incasso e in parete cava

Tipo di connessione

Con cavo preconfezionato

**Sostenibilità**

Conformità ROHS

Si