



TYA624B



Modulo KNX 4 uscite 6A 24V CC per motori tapparelle configurazione ETS 4M

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Si
---	----

Corrente

Corrente nominale	6 A
-------------------	-----

Max. corrente di commutazione	6 A
-------------------------------	-----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²
-------------------------------	----------------------------

Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²
---------------------------	----------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Testo

Funzione	Con funzione di posizionamento per la regolazione delle tende o tapparelle elettriche Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Con funzione parasole
----------	--

Tipo di connessione	Con terminali QuickConnect
---------------------	----------------------------

Modalità di esercizio	Modalità di esercizio solo persiane avvolgibili
-----------------------	---

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----